



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION URBANA**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE  
MISOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O INSTALACIONES DE TOPES,



**REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA VÍA PÚBLICA**

**Forma VT-03**

Playas de Rosarito, B.C., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_.

**DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombre del Solicitante:** \_\_\_\_\_

**Agrupación que Representa:** \_\_\_\_\_

**Cargo de la agrupación vecinal:** \_\_\_\_\_ **Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Delegación:** \_\_\_\_\_ **Colonia:** \_\_\_\_\_

**Razón por la que se solicita(n) Tope(s):**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**CROQUIS DE UBICACIÓN**

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**NOTAS:** Esta solicitud se presenta en el entendido de que en caso de proceder, la agrupación vecinal se compromete a lo siguiente:

1. Solamente se autorizan a construir topes de asfalto, o instalar boyas metálicas quedando prohibidos los topes de concreto.
2. En el caso de:
  - **Topes de asfalto:** el tope deberá construirse de acuerdo a las especificaciones detalladas (Altura Maxima 07 cms con un Ancho de 200 cms. Dejando aperturas para el paso del agua en ambos extremos del tope y/o en el centro según el caso)
  - **Boyas:** el tope deberá ser de fierro fundido de 18 cms de diametro y 6 cms de alto, instaladas perpendicularmente en todo lo ancho de la calle a razón de 5 piezas por metro lineal, y deberán adherirse al piso con pegamento epóxico pudiendo utilizar las boyas como piña, para el caso de concreto asfáltico.
3. El tope deberá mantenerse **PERMANENTEMENTE** pintado con franjas diagonales a 45 grados de 40 cms de ancho alternadas de color amarillo y blanco tráfico.
4. Se deberá instalar y **MANTENER** señales preventivas construidas de aluminio o de lamina galvanizada calibre 18, fondeadas con papel amarillo reflejante grado ingeniería con letras y vivos color negro que llevará la leyenda "**TOPE**", a 30 metros en ambos lados de cada tope.
5. Se deberá **MANTENER** marcado en piso con pintura blanca tráfico en ambos sentidos entre el tope y la señal preventiva, la leyenda "**TOPE**" de acuerdo a las dimensiones específicas.

**ATECION:**

- Se aclara que cualquier **OMISION** a lo anterior, detectado en inspección aleatoria por este departamento, motivará la **DEMOLICION INMEDIATA** de lo(s) tope(s) sin previo aviso.
- **NO** se autoriza integrar topes a losas (pavimentos) nuevas, no proceden topes en **ESQUINA**, tampoco proceden en **SUBIDAS**, ni en **MITAD DE CURVAS**.
- Anexar **CROQUIS o PLANO** con la ubicación precisa.

<https://www.gob.mx/sedatu/documentos/manual-de-senalizacion-y-dispositivos-para-el-control-del-transito-en-calles-y-carreteras>





## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE

MISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIONES DE TOPES,

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA VÍA PÚBLICA

**Forma VT-03**



**NOMBRE COMPLETO:**

\_\_\_\_\_

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_





## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION URBANA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE

MISOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O INSTALACIONES DE TOPES,

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA VÍA PÚBLICA

**Forma VT-03**

